

LUCE E COLORE

Il pannello di controllo elettronico

crea criteri di valutazione stabili per il controllo visivo della qualità.

- ▶ Selezione manuale del tipo di luce o modalità automatica programmabile liberamente per processi di verifica a cadenza regolare.
- ▶ Il controllo permanente della durata di tutte le lampade garantisce condizioni di verifica stabili senza differenze nel colore causate dall'invecchiamento delle lampade.
- ▶ Immediata segnalazione sul display della necessità di sostituire le lampade (durata segnalata in ore a seconda del tipo di lampada) ed indicazione dello stato tramite diodi luminosi.

Dimensioni esterne:

L 68 cm, A 46 cm, P 42 cm

Superficie utile:

L 65 cm, A 38 cm, P 36 cm

Con tre diversi tipi di luce normalizzata.

Tipo di luce	Temp. Colore Kelvin	Indice di resa crom. RA	watt	applicazione
D65	6500	98	2X18	Luce del giorno del nord, conforme alle principali norme internazionali per il controllo visivo del colore (CIE D 65, DIN 6173)
TL84	4100	85	2X18	Illuminazione tipica di uffici, negozi, centri commerciali ed esposizioni (conforme a ASTM)
A	2700	100	2X60	Lampadine, soprattutto in abitazioni, uffici, boutique, ristoranti, hotel (conforme a CIE)

