

VS.5100/R - VS.5100/098.GEL
BASI UV NON LAMINABILI

La **VS.5100/R** è una base UV **LUCIDA** trasparente **NON LAMINABILE** con temperatura della piastra 75° - 100°.

E' adatta a stampa in serigrafia piana o rotativa grazie alla sua eccellente flessibilità.

Ideale per la sovrastampa dell' **ORO COLATO (UV BRAILLE FOIL 5175)** o come finish.

Grazie alla sua versatilità permette la sovrastampa di tutti gli inchiostri serigrafici garantendo ottimi risultati finali.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE: **VS.5100/098.GEL BASE UV NON LAMINABILE SPESSORATA**

Applicazione e Stampa

- Si adatta a una grande varietà di supporti: PP e CARTE PLASTIFICATE.
- Eccellente stampabilità di fondi e testi di grande spessore.
- Buona Viscosità, adatta alla stampa su macchine piane e rotative a bassa velocità.
- Grande elasticità.
- Buona resistenza chimica generale.
- Base **5100/R** stampabile su maglie 150 – 180 fili
- Base **5100/098.GEL SPESSORATA** stampabile su maglie 77 – 48 fili



Lavaggio

Si consiglia:
LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO
(cod. 68.95AL)
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la "Scheda Tecnica Lavaggi".



Diluenti / Additivi

Diluente UV.028
(da 1%)
Esente da NVP, incolore

Durata e conservazione

La vernice 5100 è garantita per un anno dalla data di produzione, nel suo imballo d'origine, salvo casi particolari. Lo stoccaggio deve essere fatto ad una temperatura compresa tra 10-30° C.

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da COLORFLEX non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.