

UV LABELPRINT

Inchostro UV lucido per produzione di etichette con macchine piane.
Inchostro termoreattivo laminabile.



Applicazione e Stampa

- Adesione ad una vasta gamma di materiali:
 - PE e PP top coated
 - PVC,
 - Carte e cartone rivestiti
- **Compatibile con dorature a caldo**
- Eccellente definizione nei tratti sottili (fino a 180 fili)
- Eccellente stampabilità sia di testi sia di fondi pieni.
- Alta velocità di stampa.
- Buone resistenze chimiche generali.

LABELPRINT può essere usato in tutte le macchine serigrafiche piane e macchine roto a bassa velocità (SCREEN ® e ROTOMESH ®)

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'

Assoluta costanza dei colori ed eccellenti
Tinte pure

Coprenza molto alta Bianco 202

Eccellente adesione ad una vasta gamma di
substrati

Tinte PANTONE ® ottenibili seguendo
direttamente le formule della guida

Basso contenuto di silicene

Assenza di NVP e basso contenuto di monomeri
aggressivi

VANTAGGI

Migliore risultato di stampa

Meno inchiostro richiesto per ottenere la stessa
coprenza

Soddisfa una vasta gamma di richieste di
prodotto finali

Colori ottenibili più facilmente; meno spreco,
migliore produttività

Eccellente sovrastampabilità con tipografia UV
e OFFSET UV

Aumenta la durata degli spremitori diminuendo
il loro rigonfiamento

Gamma colori

Sistema 200 per formule PANTONE®

YELLOW	200
ORANGE 021	210
WARM RED	220
RUBINE RED / RUBIS	230
RHODAMINE RED	240
PURPLE	250
VIOLET	260
REFLEX BLUE	270
PROCESS BLUE	280
GREEN	290
ROSSO	032

Disponibilità

Gamma completa di colori base Pantone®.

Gamma completa di pigmenti ad alta resistenza.

Set di colori per quadricromia.

Set di colori per esacromia.

STANDARDS

NERO	201	
NERO INTENSO	203	Per fondi e testi
BIANCO 4338	202	Bianco per fondi e mixing
BIANCO SUPER COPRENTE AZU	4339	
BASE TRASPARENTE COPRENTE	095	
BASE TRASPARENTE 4346	090	
BASE TRASPARENTE (polveri metalliche) *	091	

* METALLIZZATI

BASE 091 = 80%	+	POLVERE ORO = 20%
BASE 091 = 80%	+	POLVERE ARGENTO = 20%
DILUENTE = dall'1 al 10%		



Lavaggio

Si consiglia:

LAVAGGIO TELAI 110

(cod.68.110)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1

(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL

(cod. 68.95AL)

Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la "Scheda Tecnica Solventi"



Diluenti / Additivi

Diluyente UV 022

(da 1 a 5%)

Esente da NVP, incolore

Fotoiniziatore ST307

(da 0,5 a 5%)

Tinte a campione

Colorflex S.r.l. offre un servizio completo di miscelazione colori da 1 kg. A tale scopo, abbiamo bisogno di ricevere più informazioni possibili riguardo al tipo di substrato, colore, maglia usata, campione...

Durata e conservazione

I colori base standard hanno una stabilità garantita per un anno dalla data di produzione, non diluiti, nel contenitore originale. Tinte speciali sono garantite un anno dalla data di produzione.

La garanzia citata è applicabile all'inchiostro immagazzinato in un ambiente secco, scuro e ben ventilato tra 10-30° C. (50 – 86 °F)

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da ENCREs DUBUIT non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Per ulteriori informazioni relative alle nostre conformità regolamentari, consultate il nostro documento Eco System, disponibile a richiesta.

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

DUBUIT garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali.

La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica.

Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.