

BASE UV BRAILLE 5130

BASE UV BRAILLE 5130 – trasparente.

NON INTERFERISCE SUL COLORE SOTTOSTANTE, E NE ACCENTUA LA BRILLANTEZZA.

Applicazione e Stampa

- NON LAMINABILE
- Indicato per materiali metallizzati
- Adatto ad una grande varietà di applicazioni:
 - Etichette autoadesive.
 - Tickets/ cartoni/ etichette
- Eccellente stampabilità di fondi e testi di grande spessore
- Buona viscosità, adatta alla stampa su macchine piane e rotative
- Aspetto finale trasparente.
- Grande elasticità.
- Buona resistenza chimica generale
- Inchiostro stampabile su maglie spesse (77fili)

La Base UV Braille 5130 può essere utilizzata su tutte le stampe in piano e rotative (SCREENY®, DI GALLUS e ROTAMESH® di STORK) a velocità ridotta.

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'

Reattività elevata su forte deposito

Vernice poco appiccicosa

Vernice trasparente

Esente da Benzofenone
Esente da NVP

VANTAGGI

Elevata velocità di stampa

Niente fili durante la stampa

Rispetto dei colori

Aumento della durata di vita delle racle diminuendo il rigonfiamento

Lavaggio



Si consiglia:

LAVAGGIO TELAI 110

(cod. 68.110)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1

(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL

(cod. 68.95AL)

Odore tenue, meno persistente.



Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la “Scheda Tecnica Lavaggi”.

Durata e conservazione

La Base UV Braille 5130 è garantita per un anno dalla data di produzione nel suo imballo d'origine, salvo casi particolari. Lo stoccaggio deve essere fatto ad una temperatura compresa tra 10-30° C.

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da ENCREs DUBUIT non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Per ulteriori informazioni relative alle nostre conformità regolamentari, consultate il nostro documento Eco System, disponibile a richiesta.

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

DUBUIT garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali.

La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica.

Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.