

VS. 5170.HL24 UV LUCIDO FOSFORESCENTE / LUMINESCENTE BF

L'inchostro UV Lucido fosforescente / luminescente.

Ha un alto contenuto di pigmenti e un effetto luminoso giallo-verde.

La stampa fatta con l'inchostro è solo lievemente visibile alla luce, ma si illumina al buio.



Applicazione e Stampa

- Adatto per :
 - Carta / Cartoncino
 - PVC
 - Film in polipropilene bianco
- Resistente alla flessibilità e all'abrasione, ha buone caratteristiche di versatilità su diversi substrati.
- Inchostro stampato a 34 – 77 Fili
- Telaio senza spessore di gelatina.

Speciali Precauzioni

1. **IL FONDO PER LA STAMPA DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE BIANCO.**
2. E' raccomandato effettuare test pre-produzione.

LUMINESCENZA

DOPO	5 MINUTI	550 MCD / M2
DOPO	10 MINUTI	270 MCD / M2
DOPO	60 MINUTI	40 MCD / M2
DOPO	120 MINUTI	17 MCD / M2

Lavaggio



Si consiglia:

LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO
(cod. 68.95AL)
Odore tenue, meno persistente.

SOLVENTE LAVAGGIO 68.110
(cod. 68.110)

Sono utilizzabili anche altri prodotti, per informazioni a tale proposito è disponibili sul nostro sito "Solventi Lavaggio e Diluenti".



Diluenti

Diluyente UV.028

(dall'1 al 5%)

Esente da NVP, utilizzarlo per regolare la viscosità.

Diluyente 6 E

(dall'1 al 5%)

Contiene NVP

Utilizzarlo in caso di adesione difficile

Durata e conservazione

L'inchiostro VS.5170.HL24 è garantito un anno nel suo imballo d'origine salvo casi particolari. Lo stoccaggio deve essere fatto ad una temperatura compresa tra 10°C e 30° C.

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da COLORFLEX non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.