

VS.5130

BASE BRAILLE UV TRASPARENTISSIMA

BASE BRAILLE UV TRASPARENTISSIMA VS.5130

NON INTERFERISCE SUL COLORE SOTTOSTANTE, E NE ACCENTUA LA BRILLANTEZZA.

Applicazione e Stampa

- NON LAMINABILE
- Indicato per materiali metallizzati
- Adatto ad una grande varietà di applicazioni:
 - Etichette autoadesive.
 - Tickets
 - Carta, Cartoni
 - PVC, PET
 - Polipropilene (Fare sempre test preliminare di adesione)
- Eccellente stampabilità di fondi e testi di grande spessore
- Buona viscosità, adatta alla stampa su macchine piane e rotative
- Aspetto finale trasparente.
- Grande elasticità.
- Buona resistenza chimica generale
- Inchiostro stampabile su maglie spesse (77fili)

La Base Braille UV VS.5130 può essere utilizzata su tutte le stampe in piano e rotative (SCREENY®, DI GALLUS e ROTAMESH® di STORK) a velocità ridotta.

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'	VANTAGGI
Reattività elevata su forte deposito	Elevata velocità di stampa
Vernice poco appiccicosa	Niente fili durante la stampa
Vernice trasparente	Rispetto dei colori
Esente da NVP	Aumento della durata di vita delle racle diminuendo il rigonfiamento

Lavaggio



Si consiglia:

LAVAGGIO TELAI 110
(cod. 68.110)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL
(cod. 68.95AL)
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi
Lavaggio, per informazioni a tale
proposito è disponibile sul nostro sito
“Solventi Lavaggio e Diluenti”.

Durata e conservazione

La Base Braille UV VS.5130 è garantita per un anno dalla data di produzione nel suo imballo d'origine, salvo casi particolari. Lo stoccaggio deve essere fatto ad una temperatura compresa tra 10-30° C.

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da COLORFLEX non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.