

## UV EVOLIGHT-Led

UV EVOLIGHT- Led è un Inchiostro molto brillante.  
Questo inchiostro è privo di **NVP** e non **CMR**.  
Monocomponente, pronto all'uso, compatibile con stampa a caldo.

### Applicazione e Stampa

- Adesione ad una vasta gamma di materiali:
  - Carta/Cartone
  - Carte patinate
  - Kromekote
  - PVC
  - Vinili adesivi
  - PE e PP top-coated
  - Poliesteri trattati
  - Metallizzati top-coated
- Molto lucido
- Non contiene NVP, e ha una concentrazione molto bassa di silicani e agenti chimici aggressivi.
- Veloce polimerizzazione.



La serie EVOLIGHT è formulata per aderire alla maggior parte dei supporti utilizzati nei diversi ambiti.

Si consiglia di effettuare delle prove preliminari.

### Vantaggi del prodotto

#### PROPRIETA'

Adatto a diversi settori dell'industria dell'etichetta: cosmesi/prodotti per la cura, vino e liquori.

Pronto all'uso e adatto a stampa: 140-180 fili/cm

Eccellente adesione ad una vasta gamma di Substrati.

Eccellente brillantezza superficiale.

Intensità del colore.

Assenza di NVP.

#### VANTAGGI

Migliore risultato di stampa.

Meno inchiostro richiesto per ottenere la stessa coprenza.

Soddisfa una vasta gamma di richieste di prodotto finali.

Colori ottenibili più facilmente; meno spreco, migliore produttività.

Può essere polimerizzata da lampade standard UV a mercurio e lampade UV-LED.

Migliori condizioni tossicologiche.

## Gamma colori

YELLOW	710
ORANGE YELLOW	720
ORANGE	730
VERMILION	740
DARK RED	750
PINK	760
VIOLET	770
BLUE	780
EMERALD GREEN	790

## Standards

COPRENTE BLACK	703
COPRENTE WHITE	706
BASE TRASPARENTISSIMA ESENTE DA SILICONI	090
VARNISH PER METALLI *	091
BASE DA TAGILO PER COLORATI	095

### \* METALLIZZATI

BASE 091 = 80%	+	POLVERE ORO = 20%
BASE 091 = 75%	+	POLVERE ARGENTO = 25%

## Lavaggio



Si consiglia:  
**LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.**  
(cod. 68.21)

**SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1**  
(cod. 68.91V)

**SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL**  
(cod. 68.95 AL)  
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito "Solventi Lavaggio e Diluenti".

## Diluenti / Additivi



**DILUENTE ST 178**  
(da 0,5 a 5%)

**FOTOINIZIATORE ST.307/CF**  
(da 0,5 a 5%)  
Per UV standart e UV / Led

\*\*\*\*\*

## Durata e conservazione

Gli inchiostri Standard di questa serie, non diluiti, sono garantiti per un anno dalla data di produzione nel contenitore originale.

Le suddette garanzie citate sono applicabili ad inchiostri immagazzinati in un ambiente secco, scuro e ben ventilato ad una temperatura tra i 15 e i 25° C.

*DUBUIT garantisce la qualità dei prodotti.*

*Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.*