

ISTRUZIONI TECNICHE : **Solventi Lavaggio e Diluenti** – MAGGIO 2025

<i>Solventi Speciali</i>	<u>Codice</u>	<u>Punto di infiammabilità</u>	
SOLVENTE LAVAGGIO INODORE	68.01N		
SOLVENTE LAVAGGIO S.F.	68.02		Non Infiammabile.
SOLVENTE LAVAGGIO RAPIDO	68.06	≤ 60 °C	
SOLVENTE PULIZIA MATERIALE 07	68.07	67 °C	
SOLVENTE LAVAGGIO 110	68.110	≤ 60 °C	
SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL	68.95 AL	< 23 °C	Odore tenue, meno persistente. Ottimo per inchiostri UV.
SOLVENTE LAVAGGIO RAPIDO	68.RA05		

Diluenti per inchiostri U.V.

Esente NVP	Con NVP
---------------	------------

Diluyente 6 E		x	8MK-Polyplus-Multiplus
Diluyente H 0076 RITARDANTE 19	x		8500
Diluyente ST 178	x		Uviglass - UVHdGlass
Diluyente UV 301.D.022	x		8MK-Multiplus-Polyflex-Polyplus-Evolight
Diluyente UV 301.D.028	x		Diluyente per vernici
Diluyente UV 301.D.009			Diluyente flessibile

<i>Diluenti per inchiostri Serigrafici</i>	<u>Codice</u>	<u>Punto di infiammabilità</u>	
Lenti :			
LENTO Serie 105 – 118	LE02	78 °C	
LENTO Serie 101 – 102	LI01	62 °C	
LENTO GEL Serie 102	150LG	> 60 °C	
Medi :			
MEDIO Serie 105	ME07	55 °C	
MEDIO / LENTO Serie 8500	ME24	67 °C	
MEDIO Serie 118	ME26	> 23 °C	
MEDIO INODORE VINILICO Serie 101-102	MI01	> 23 °C	
Rapidi :			
RAPIDO Serie 105	RA06	30 °C	
RAPIDO Serie 102 – 105 – 36	RA10	> 45 °C	
Ritardanti :			
RITARDANTE Serie 101 – 102	RI01	> 60 °C	
RITARDANTE Serie 104	RI04	> 75 °C	
RITARDANTE Serie 102 – 105	RI07	> 44 °C	
RITARDANTE NYLON Serie 118	RI17	78 °C	